

BP® Multinorm-Jacke APC2	2432-820-5332
	
Normen	     • EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung • EN 13034-6 Chemikalienschutz Typ 6 • IEC 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 1, Kl. 2 im zweilagigen Bereich • EN ISO 11611 Schweißerschutz Kl. 1 - A1 • EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz A1, B1, C1, E1, F1
Besonderheiten	• permanenter Flammschutz • Störlichtbogenschutzklasse 2 • extrem leicht (320g/m² + 160g/m²) • normale Passform
Beschreibung	Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 innenliegende Handytasche mit Patte, verschließbare Ärmelbündchen, Front und Ärmel zweilagig
Farbe	dunkelgrau/schwarz
Gewebegewicht	320 g/m ²
Gewebe	Oberstoff 1 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% Baumwolle, 9% Polyamid, 1% Sonstige Fasern
Waschanleitung	

Wäschereieignung	Industriewäsche geeignet - ISO 15797 
Größenspiegel	44/46n-64/66n; 44/46l-56/58l
BP® Katalogseiten	67 (BProtected)
BP® Partnerschaft	
www.bp-online.com	BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.