



BP® Warnschutz-Multinorm-Wetterschutzjacke APC2	2230-881-86
	
Normen	        • EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 3 • EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung • EN 13034-6 Chemikalienschutz Typ 6 • EN 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 2 • EN 343 Wetterschutz Wasserdicht Kl. 3, atmungsaktiv Kl. 3 • EN 14058 Schutz bei kühlen Umgebungen Kl. 1 3 x WP in Verbindung mit Fleecejacke 2425-860 • EN ISO 11611 Schweißerschutz Kl. 1 - A1 • EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz A1, B1, C2, F1
Besonderheiten	   • 360° Sichtbarkeit • wasserdicht & winddicht • permanenter Flammschutz • normale Passform

Beschreibung	Stehkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasserdichter Frontreißverschluss mit doppelte Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit Druckknopf verschließbar, 1 Napoleontasche mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, verstellbarer Ärmelabschluss, 1 Innentasche mit Reißverschluss, große Reparaturöffnung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, kombinierbar mit wärmender BP® Fleecejacke 2425-860-53
Farbe	warngelb
Gewebegewicht	350 g/m²
Gewebe	Oberstoff 1 31% Polyester, 28% Modacryl, 20% Viskose, 20% Aramid, 1% Sonstige Fasern Futter 60% Viskose, 40% Modacryl Membran 100% Polyurethan
Waschanleitung	
Wäschereieignung	Industriewäsche geeignet - ISO 15797 
Größenspiegel	XS-3XL
BP® Katalogseiten	74 (BProtected)
BP® Partnerschaft	
www.bp-online.com	BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.