

BP® Multinorm-Hose APC2	2430-820-1332
	
Normen	      • EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung • EN 13034-6 Chemikalienschutz Typ 6 • EN 14404 Knieschutz in Verbindung mit BP® Kniepolster 1839-000-53 • EN 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 1, Kl. 2 im zweilagigen Bereich • EN ISO 11611 Schweißerschutz Kl. 1 - A1 • EN ISO 11612 Hitze- und Flammenschutz A1, B1, C1, E1, F1
Besonderheiten	• Störlichtbogenschutzklasse 2 • extrem leicht (320g/m² + 160g/m²) • permanenter Flammenschutz • normale Passform
Beschreibung	2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, beide mit Patte verschließbar, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, Vorderhose zweilagig, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen)
Farbe	königsblau/schwarz
Gewebegewicht	320 g/m ²
Gewebe	Oberstoff 1 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% Baumwolle, 9% Polyamid, 1% Sonstige Fasern

BP Produktdatenblatt

Waschanleitung	
Wäschereieignung	Industriewäsche geeignet - ISO 15797 
Größenspiegel	44n-64n
BP® Katalogseiten	67 (BProtected)
BP® Partnerschaft	
www.bp-online.com	BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.