

BP® Multinorm-Fleecejacke APC1	2424-860-0032
	
Normen	    EN 1149-5 IEC 61482-2 EN 14058 EN ISO 11612 • EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung • IEC 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 1 • EN 14058 Schutz bei kühlen Umgebungen Kl. 1 1 x X • EN ISO 11612 Hitze- und Flammenschutz A1, B1, C1, F1
Besonderheiten	  hohe Atmungsaktivität • Störlichtbogenklasse 1 • permanent flammhemmend • separat tragbar & als Ergänzung zu allen schwerentflammenden Produkten • schlanke Passform
Beschreibung	Stehkragen, Frontreißverschluss durch Druckknopfleiste verdeckt, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, elastischer Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Innentaschen, verlängerte Rückenpartie, horizontale Reflexpaspel vorne und hinten, kombinierbar mit BP® Wetterschutzjacke 2223-891-6614
Farbe	schwarz
Gewebegewicht	350 g/m ²

BP Produktdatenblatt

Gewebe	Oberstoff 1 48% Modacryl, 32% Baumwolle, 18% Polyester, 2% Sonstige Fasern
Waschanleitung	
Wäschereieignung	Industriewäsche geeignet - ISO 15797 
Größenspiegel	XSn-3XLn
BP® Katalogseiten	MPP Übersicht 2023
BP® Partnerschaft	
www.bp-online.com	BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.