

Productgegevensblad

BP® Multinorm-jack APC2	2432-820-1332
	
Normen	     • EN 1149-5 beschermende kleding – elektrostatische eigenschappen • EN 13034-6 bescherming tegen vloeibare chemicaliën type 6 • IEC 61482-1-2 Bescherming elektrische vlamboog cl. 1, cl. 2 bij 2 lagen • EN ISO 11611 beschermende kleding voor gebruik bij het lassen Cl. 1 - A1 • EN ISO 11612 beschermende kleding tegen hitte en vlammen A1, B1, C1, E1, F1
Speciale functies	• Opstaande kraag • blinde ritssluiting en drukknopenlijst • afsluitbare manchetten • extreem licht (320g/m² + 160g/m²)
Beschrijving	Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknopenlijst, 2 borstzakken met klep, 2 zijzakken met overslag, 1 GSM-vak met klep aan de binnenkant, afsluitbare manchetten, voorkant en mouwen twee lagen
Kleur	koningsblauw/zwart
Doekgewicht	320 g/m ²
Doek	Bovenstof 1 35% Aramide, 30% Modacryl, 25% Katoen, 9% Polyamide, 1% Overige vezels
Wasvoorschrift	

Productgegevensblad

Geschikt voor wasserij	Geschikt voor industriewas 
Maatboog	44/46n-64/66n
Cataloguspagina BP®	67 (BProtected)
BP®-partners	
www.bp-online.com	BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.