

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Wetterschutzjacke APC2	2223-891-6614
	
Normen	        • EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 2 • EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung • EN 13034-6 Chemikalienschutz Typ 6 • EN 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 2 • EN 343 Wetterschutz Wasserdicht Kl. 3, atmungsaktiv Kl. 3 • EN 14058 Schutz bei kühlen Umgebungen Kl. 2 3 x WP in Verbindung mit Fleecejacke 2424-860 • EN ISO 11611 Schweißerschutz Kl. 1 - A1 • EN ISO 11612 Hitze- und Flammenschutz A1, B1, C1, F1
Besonderheiten	    • ATPV = 25 cal/cm² • dehnbare Reflexstreifen für mehr Tragekomfort • extrem leichtes Gewebe • schlanke Passform

Beschreibung	Stehkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasserdichter Frontreißverschluss durch doppelte Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar, 1 Napoleontasche mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, verstellbarer Ärmelabschluss, 1 Innentasche mit Reißverschluss, große Reparaturöffnung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, kombinierbar mit wärmender BP® Fleecejacke 2424-860-0014
Farbe	warngelb/nachtblau
Gewebegewicht	265 g/m ²
Gewebe	Oberstoff 1 55% Modacryl, 44% Baumwolle, 1% Sonstige Fasern < Oberstoff 2 55% Modacryl, 44% Baumwolle, 1% Sonstige Fasern Futter 50% Viskose, 50% Aramid Membran 100% Polyurethan
Waschanleitung	
Wäschereieignung	Industriewäsche geeignet - ISO 15797 
Größenspiegel	XSn-3XLn
BP® Katalogseiten	49 (BProtected)

BP Produktdatenblatt

BP® Partnerschaft	 The logo for BP Fair Wear Leader. It features the text "BP" in small letters above "is a member of". To the right, "FAIR" is written in large, bold, red letters. Below "FAIR", "WEAR" is written in large, bold, red letters. At the bottom, "LEADER" is written in white letters inside a black rectangular box. The website "fairwear.org" is written in small letters to the right of "FAIR".
www.bp-online.com	BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.