

BP® Multinorm-Hose APC2	2433-820-5381
	      
Normen	• EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung • EN 13034-6 Chemikalienschutz Typ 6 • EN 14404 Knieschutz in Verbindung mit BP® Kniepolster 1839-000-53 • EN 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 1, Kl. 2 im zweilagigen Bereich • EN ISO 11611 Schweißerschutz Kl. 1 - A1 • EN ISO 11612 Hitze- und Flammenschutz A1, B1, C1, E1, F1
Besonderheiten	• ATPV = 14,6 cal/cm² & 31,9 cal/cm • extrem leicht (320g/m² + 160g/m²) • mit Kniepolstertaschen • normale Passform
Beschreibung	2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, beides mit Patte verschließbar, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, Vorderhose zweilagig, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem unteren Bein, die Reflexelemente tragen nicht zu einer zertifizierten Sichtbarkeit nach EN 17353 oder DIN EN 20471 bei, sondern dienen dekorativen Zwecken, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen)
Farbe	dunkelgrau/rot
Gewebegewicht	320 g/m ²

BP Produktdatenblatt

Gewebe	Oberstoff 1 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% Baumwolle, 9% Polyamid, 1% Sonstige Fasern
Waschanleitung	
Wäschereieignung	Industriewäsche geeignet - ISO 15797 
Größenspiegel	44n-64n
BP® Katalogseiten	64 (BProtected)
BP® Partnerschaft	
www.bp-online.com	BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.