

BP® Leichte Multinorm-Jacke APC2	2438-581-1432
	
Normen	     • EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung • EN 13034-6 Chemikalienschutz Typ 6 • EN 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 1, Kl. 2 im zweilagigen Bereich • EN ISO 11611 Schweißerschutz Kl. 1 - A1 • EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz A1, B1, C1, F1
Besonderheiten	  • ATPV = 8,1 cal/cm² & 29 cal/cm² • Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit • Frontreißverschluss + Druckknopfleiste • schlanke Passform
Beschreibung	Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare aufgesetzte Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 innenliegende Napoleontasche, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, verschließbare Ärmelbündchen, Reflexelemente an Schulterpasse, Ärmeln und Rückenmitte, Front und Ärmel zweilagig
Farbe	nachtblau/schwarz
Gewebegewicht	245 g/m ²

BP Produktdatenblatt

Gewebe	Oberstoff 1 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% Baumwolle, 9% Polyamid, 1% Sonstige Fasern
Waschanleitung	
Wäschereieignung	Industriewäsche geeignet - ISO 15797 
Größenspiegel	44/46n-64/66n; 44/46l-56/58l
BP® Katalogseiten	52 (BProtected)
BP® Partnerschaft	
www.bp-online.com	BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.