

BESONDERHEITEN

- Stehkragen
- ATPV = 14,6 cal/cm² & 31,9 cal/cm
- extrem leicht (320g/m² + 160g/m²)
- Ärmelbund mit Verschluss



NORMEN



EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung



EN 13034-6 Chemikalienschutz Typ 6



EN 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 1, Kl. 2 im zweilagigen Bereich



EN ISO 11611 Schweißerschutz Kl. 1 - A1



EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz A1, B1, C1, E1, F1



GEWEBE

- **Oberstoff 1** 35% Aramid, 30% Modacryl, 25% Baumwolle, 9% Polyamid, 1% Sonstige Fasern
- **Gewebegewicht** 320 g/m²

WEITERE MERKMALE

- Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 innenliegende Handytasche mit Patte, verschließbare Ärmelbündchen, Front und Ärmel zweilagig

WASCHANLEITUNG

 60° Normalwaschgang

 Nicht Bleichen

 Trocknen im Tumbler mit niedriger Temperatur möglich

 Bügeln mit 2 Punkten

 Nicht Trockenreinigen



Industriewäsche geeignet
- ISO 15797

BP® PARTNERSCHAFT

FARBE

dunkelgrau/schwarz



STANDARD
100
03 0 2130
Hohenstein ITI

GRÖSSENSPIEGEL

- 44/46n-64/66n; 44/46l-56/58l

FEEL THE DIFFERENCE

Bierbaum-Proenen. Since 1788.