

|  |  |
|--|--|
| <p>BP® Warnschutz-Multinorm-Wetterschutzjacke APC2</p>                           | <p>2230-881-86</p>   |
|  |    |
| <p>Normen</p>  | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <br/> <small>EN ISO 20471</small> </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <small>EN 1149-5</small> </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <small>EN 13034-6</small> </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <small>IEC 61482-2</small> </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <small>EN 343</small> </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <small>EN 14058</small> </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <small>EN ISO 11611</small> </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <small>EN ISO 11612</small> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 3</li> <li>• EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung</li> <li>• EN 13034-6 Chemikalienschutz Typ 6</li> <li>• EN 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 2</li> <li>• EN 343 Wetterschutz Wasserdicht Kl. 3, atmungsaktiv Kl. 3</li> <li>• EN 14058 Schutz bei kühlen Umgebungen Kl. 1 3 x WP in Verbindung mit Fleecejacke 2425-860</li> <li>• EN ISO 11611 Schweißerschutz Kl. 1 - A1</li> <li>• EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz A1, B1, C2, F1</li> </ul> |
| <p>Besonderheiten</p>  | <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">   </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 360° Sichtbarkeit</li> <li>• wasserdicht &amp; winddicht</li> <li>• permanenter Flammschutz</li> <li>• normale Passform</li> </ul>  |

BP Produktdatenblatt

|   |  |
|---|--|
| <p>Beschreibung</p>   | <p>Stehkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasserdichter Frontreißverschluss mit doppelte Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit Druckknopf verschließbar, 1 Napoleontasche mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, verstellbarer Ärmelabschluss, 1 Innentasche mit Reißverschluss, große Reparaturöffnung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, kombinierbar mit wärmender BP® Fleecejacke 2425-860-53</p> |
| <p>Farbe</p>  | <p>warngelb</p>  |
| <p>Gewebegewicht</p>  | <p>350 g/m<sup>2</sup></p>   |
| <p>Gewebe</p>   | <p>Oberstoff 1<br/>31% Polyester, 28% Modacryl, 20% Viskose, 20% Aramid, 1% Sonstige Fasern</p> <p>Futter<br/>60% Viskose, 40% Modacryl</p> <p>Membran<br/>100% Polyurethan</p>  |
| <p>Waschanleitung</p>   |   |
| <p>Wäschereieignung</p>   | <p>Industriewäsche geeignet - ISO 15797</p>   |
| <p>Größenspiegel</p>  | <p>XS-3XL</p>  |
| <p>BP® Katalogseiten</p>  | <p>74 (BProtected)</p>   |
| <p>BP® Partnerschaft</p>  |   |
| <p><a href="http://www.bp-online.com">www.bp-online.com</a></p> | <p>BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.</p>   |