

BESONDERHEITEN

- ATPV = 10 cal/cm²
- permanent flammhemmend
- separat tragbar & als Ergänzung zu allen schwerentflammablen Produkten
- schlanke Passform

NORMEN



EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung



EN 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 1



EN 14058 Schutz bei kühlen Umgebungen Kl. 1 1 x x



EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz A1, B1, C1, F1



GEWEBE

- **Oberstoff 1** 48% Modacryl, 32% Baumwolle, 18% Polyester, 2% Sonstige Fasern
- **Gewebegewicht** 350 g/m²



WEITERE MERKMALE

Stehkragen, Frontreißverschluss durch Druckknopfleiste verdeckt, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, elastischer Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Innentaschen, verlängerte Rückenpartie, horizontale Reflexpaspel vorne und hinten, kombinierbar mit BP® Wetterschutzjacke 2223-891-6614

FARBE

nachtblau

WASCHANLEITUNG

- 洗衣机 60° Normalwaschgang
- 叉 不要漂白
- 干燥机 干燥机使用低温模式
- 熨斗 熨烫时使用2档
- 干洗 专业干洗



Industriewäsche geeignet
- ISO 15797

GRÖSSENSPIEGEL

XSn-3XLn

