

BESONDERHEITEN

- 360° Sichtbarkeit
- verschließbare Ärmelbündchen
- permanenter Flammschutz
- ATPV = 8,8 cal/cm²

NORMEN



EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 2, ab Gr. 48/50 Klasse 3

EN ISO 20471



EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung

EN 1149-5



EN 13034-6 Chemikalienschutz Typ 6

EN 13034-6



EN 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 1



EN ISO 11611 Schweißerschutz Kl. 1 - A1

EN ISO 11611



EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz A1, B1, C1, F1

EN ISO 11612



GEWEBE

- **Oberstoff 1** 31% Polyester, 28% Modacryl, 20% Viskose, 20% Aramid, 1% Sonstige Fasern
- **Gewebegewicht** 320 g/m²

WEITERE MERKMALE

- Stehkragen, verdeckte Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 innenliegende Handytasche mit Patte, verschließbare Ärmelbündchen, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Bundes, 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten

WASCHANLEITUNG


 60° Normalwaschgang

 Nicht Bleichen

 Trocknen im Tumbler mit niedriger Temperatur möglich

 Bügeln mit 2 Punkten

 Professionelle Trockenreinigung



Industriewäsche geeignet
- ISO 15797

FARBE



warnorange/dunkelgrau

GRÖSSENSPIEGEL

- 44/46n-64/66n; 44/46l-56/58l
-

