

BP® VESTE LÉGÈRE MULTINORMES À HAUTE VISIBILITÉ APC2

Art.-Nr.: 2238-590-6614



CARACTÉRISTIQUES

- ATPV = 7,1 cal/cm² & 22 cal/cm²
- bandes réfléchissantes extensibles
- plus grande liberté de mouvement
- portable dans certaines zones ATEX

NORMES



EN ISO 20471

EN ISO 20471 vêtements de signalisation à haute visibilité classe 2



EN 1149-5

EN 1149-5 vêtements de protection à dissipation électrostatique



EN 13034-6

EN 13034-6 protection chimique type 6



IEC 61482-2

EN 61482-1-2 protection arc électrique cl. 1, cl. 2 dans la zone bicouche



EN ISO 11611

EN ISO 11611 protection pendant le soudage Cl. 1 - A1 + A2



EN ISO 11612

EN ISO 11612 protection contre la chaleur et les flammes A1 + A2, B1, C1, F1

TISSU

- **Extérieur 1** 48.5% Modacrylique, 34% Coton, 17% Polyamide, 0.5% Autres fibres
- **Extérieur 2** 35% Aramide, 30% Modacrylique, 25% Coton, 9% Polyamide, 1% Autres fibres
- **Poids du tissu** 265 g/m²

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Col officier, fermeture à glissière dissimulée et patte à boutons-pression,, 2 poches poitrine plaquées fermées par rabat, 2 poches latérales fermées par rabat, 1 poche napoléon intérieure, manches de forme ergonomique, empiècements extensibles sous les aisselles pour une plus grande liberté de mouvement, poignets avec fermeture, 2 bandes réfléchissantes sur chaque manche, 1 bande réfléchissante horizontale faisant le tour du blouson, 2 bandes réfléchissantes verticales allant jusqu'en haut devant et derrière, avant et manches bicouche



INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Lavage à 60 °C (traitement normal)

Ne pas javelliser

Programme de séchage modéré

Repasser à température modérée

Nettoyage à sec interdit



Adapté au lavage industriel - ISO 15797

COULEUR

jaune haute visibilité/bleu nuit

GRILLE DE TAILLES

38/40n-58/60n; 38/40l-50/52l

