

## CARACTÉRISTIQUES

- portable dans certaines zones ATEX
- ATPV = 14,6 cal/cm<sup>2</sup> & 31,9 cal/cm
- Poignets avec fermeture
- ultra léger (320g/m<sup>2</sup> + 160g/m<sup>2</sup>)

## NORMES



EN 1149-5 vêtements de protection à dissipation électrostatique



EN 13034-6 protection chimique type 6



EN 61482-1-2 protection arc électrique cl. 1, cl. 2 dans la zone bicouche



EN ISO 11611 protection pendant le soudage Cl. 1 - A1



EN ISO 11612 protection contre la chaleur et les flammes A1, B1, C1, E1, F1

## TISSU

- **Extérieur 1** 35% Aramide, 30% Modacrylique, 25% Coton, 9% Polyamide, 1% Autres fibres
- **Poids du tissu** 320 g/m<sup>2</sup>

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Col officier, fermeture à glissière dissimulée et patte à boutons-pression, 2 poches poitrine fermées par rabat, 2 poches latérales fermées par patte, 1 poche portable intérieure avec rabat, poignets avec fermeture, avant et manches bicouche

## COULEUR

gris foncé/noir

## GRILLE DE TAILLES

38/40n-58/60n; 38/40l-50/52l



## INSTRUCTIONS DE LAVAGE

 Lavage à 60 °C (traitement normal)

 Ne pas javelliser

 Programme de séchage modéré

 Repasser à température modérée

 Nettoyage à sec interdit



Adapté au lavage industriel - ISO 15797

