BP® VESTE LÉGÈRE MULTINORMES APC2

Art.-Nr.: 2438-581-1432

CARACTÉRISTIQUES

- ATPV = 8,1 cal/cm² & 29 cal/cm²
- plus grande liberté de mouvement
- portable dans certaines zones ATEX
- forme étroite

NORMES

EN 1149-5 vêtements de protection à dissipation électrostatique

EN 13034-6 protection chimique type 6

EN 61482-1-2 protection arc électrique cl. 1, cl. 2 dans la zone bicouche

EN ISO 11611 protection pendant le soudage Cl. 1 - A1

EN ISO 11612 protection contre la chaleur et les flammes A1, B1, C1, F1

TISSU

- **Extérieur 1** 35% Aramide, 30% Modacrylique, 25% Coton, 9% Polyamide, 1% Autres fibres
- **Poids du tissu** 245 g/m²

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Col officier, fermeture à glissière dissimulée et patte à boutons-pression, 2 poches poitrine plaquées fermées par rabat, 2 poches latérales fermées par rabat, 1 poche napoléon intérieure, manches de forme ergonomique, empiècements extensibles sous les aisselles pour une plus grande liberté de mouvement, poignets avec fermeture, éléments réfléchissants sur les épaules, sur les manches et au milieu du dos, avant et manches bicouche

COULEUR

bleu nuit/noir

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Lavage à 60 °C (traitement normal)

Ne pas javelliser

Programme de séchage modéré

Repasser à température modérée

Nettoyage à sec au Perchloréthylène ou aux Hydrocarbures

GRILLE DE TAILLES

38/40n-58n/60n; 38/40l-50/52l

Adapté au lavage
industriel - ISO 15797