

BP® PANTALON LÉGER MULTINORMES APC2

Art.-Nr.: 2436-581-5632



CARACTÉRISTIQUES

- ATPV = 8,1 cal/cm² & 29 cal/cm²
- taille haute dans le dos pour un ajustement optimal
- genouillères pour plaques de protection
- portable dans certaines zones ATEX

NORMES



EN 1149-5 vêtements de protection à dissipation électrostatique



EN 13034-6 protection chimique type 6



EN 14404 protection des genoux en relation avec BP® Plaques de protection

1839-000-53



EN 61482-1-2 protection arc électrique cl. 1, cl. 2 dans la zone bicouche



EN ISO 11611 protection pendant le soudage Cl. 1 - A1



EN ISO 11612 protection contre la chaleur et les flammes A1, B1, C1, F1



TISSU

- **Extérieur 1** 35% Aramide, 30% Modacrylique, 25% Coton, 9% Polyamide, 1% Autres fibres
- **Poids du tissu** 245 g/m²

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Coupe seyante, taille haute dans le dos pour un ajustement optimal, taille extensible au dos, 2 poches latérales, 1 poche revolver, 1 grande poche cuisse avec poche smartphone, poche mètre fixée d'un seul côté avec poches crayons, coupe ergonomique, éléments réfléchissants sur la jambe, avant du pantalon bicouche, genouillères pour plaques de protection 1839 (à commander séparément)

COULEUR

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Lavage à 60 °C (traitement normal)

Ne pas javelliser

Programme de séchage modéré

Repasser à température modérée

Nettoyage à sec au Perchloréthylène ou aux Hydrocarbures



anthracite/noir



Adapté au lavage
industriel - ISO 15797

GRILLE DE TAILLES

38n-58n; 42l-50l; 42s-52s

