

Fiche technique de l'article

BP® Veste légère multinormes à haute visibilité APC2

2238-590-6614



EN ISO 20471



EN 1149-5



EN 13034-6



IEC 61482-2



EN ISO 11611




EN ISO 11612

Normes


- EN ISO 20471 vêtements de signalisation à haute visibilité classe 2
- EN 1149-5 vêtements de protection à dissipation électrostatique
- EN 13034-6 protection chimique type 6
- EN 61482-1-2 protection arc électrique cl. 1, cl. 2 dans la zone bicouche
- EN ISO 11611 protection pendant le soudage Cl. 1 - A1
- EN ISO 11612 protection contre la chaleur et les flammes A1, B1, C1, F1

Caractéristiques



- ATPV = 7,1 cal/cm² & 22 cal/cm²
- bandes réfléchissantes extensibles
- plus grande liberté de mouvement
- portable dans certaines zones ATEX

Fiche technique de l'article

Description	Col officier, fermeture à glissière dissimulée et patte à boutons-pression,, 2 poches poitrine plaquées fermées par rabat, 2 poches latérales fermées par rabat, 1 poche napoléon intérieure, manches de forme ergonomique, empiècements extensibles sous les aisselles pour une plus grande liberté de mouvement, poignets avec fermeture, 2 bandes réfléchissantes sur chaque manche, 1 bande réfléchissante horizontale faisant le tour du blouson, 2 bandes réfléchissantes verticales allant jusqu'en haut devant et derrière, avant et manches bicouche
Couleur	jaune haute visibilité/bleu nuit
Poids du tissu	265 g/m²
Tissu	Extérieur 1 48.5% Modacrylique, 34% Coton, 17% Polyamide, 0.5% Autres fibres < Extérieur 2 35% Aramide, 30% Modacrylique, 25% Coton, 9% Polyamide, 1% Autres fibres
Instructions de lavage	
Aptitude au lavage industriel	Adapté au lavage industriel - ISO 15797 
Grille de tailles	38/40n-58/60n; 38/40l-50/52l
Page du catalogue BP®	55 (BProtected)
Partenariats BP®	
www.bp-online.com	BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.