

Fiche technique de l'article

BP® Veste multinormes APC2	2432-820-5332
	
Normes	     • EN 1149-5 vêtements de protection à dissipation électrostatique • EN 13034-6 protection chimique type 6 • EN 61482-1-2 protection arc électrique cl. 1, cl. 2 dans la zone bicouche • EN ISO 11611 protection pendant le soudage Cl. 1 - A1 • EN ISO 11612 protection contre la chaleur et les flammes A1, B1, C1, E1, F1
Caractéristiques	• portable dans certaines zones ATEX • ATPV = 14,6 cal/cm² & 31,9 cal/cm • Poignets avec fermeture • ultra léger (320g/m² + 160g/m²)
Description	Col officier, fermeture à glissière dissimulée et patte à boutons-pression, 2 poches poitrine fermées par rabat, 2 poches latérales fermées par patte, 1 poche portable intérieure avec rabat, poignets avec fermeture, avant et manches bicouche
Couleur	gris foncé/noir
Poids du tissu	320 g/m ²
Tissu	Extérieur 1 35% Aramide, 30% Modacrylique, 25% Coton, 9% Polyamide, 1% Autres fibres
Instructions de lavage	

Fiche technique de l'article

Aptitude au lavage industriel	Adapté au lavage industriel - ISO 15797 
Grille de tailles	38/40n-58/60n; 38/40l-50/52l
Page du catalogue BP®	67 (BProtected)
Partenariats BP®	
www.bp-online.com	BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.