

## CARACTÉRISTIQUES

- ATPV = 14,6 cal/cm<sup>2</sup>
- Grande résistance mécanique
- Résistance inhérente aux flammes
- Portable dans certaines zones ATEX

## NORMES



EN 1149-5 vêtements de protection à dissipation électrostatique



EN 13034-6 protection chimique type 6



EN 61482-1-2 protection arc électrique cl. 1



EN ISO 11611 protection pendant le soudage Cl. 1 - A1



EN ISO 11612 protection contre la chaleur et les flammes A1, B1, C1, E1, F1

## TISSU

- **Extérieur 1** 35% Aramide, 30% Modacrylique, 25% Coton, 9% Polyamide, 1% Autres fibres
- **Poids du tissu** 320 g/m<sup>2</sup>

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Col officier, patte à boutons-pression dissimulée, 2 poches poitrine fermées par rabat, 2 poches latérales fermées par patte, 1 poche intérieure, 1 poche portable intérieure avec rabat, poignets avec fermeture

## COULEUR

bleu roi/noir

## GRILLE DE TAILLES

38/40n-58/60n; 38/40l-50/52l



## INSTRUCTIONS DE LAVAGE

- Lavage à 60 °C (traitement normal)
- Ne pas javelliser
- Programme de séchage modéré
- Repasser à température modérée
- Nettoyage à sec interdit



Adapté au lavage industriel - ISO 15797

