

Fiche technique de l'article

BP® Veste légère multinormes APC2	2438-581-1432
	
Normes	     • EN 1149-5 vêtements de protection à dissipation électrostatique • EN 13034-6 protection chimique type 6 • EN 61482-1-2 protection arc électrique cl. 1, cl. 2 dans la zone bicouche • EN ISO 11611 protection pendant le soudage Cl. 1 - A1 • EN ISO 11612 protection contre la chaleur et les flammes A1, B1, C1, F1
Caractéristiques	  • ATPV = 8,1 cal/cm² & 29 cal/cm² • plus grande liberté de mouvement • portable dans certaines zones ATEX • forme étroite
Description	Col officier, fermeture à glissière dissimulée et patte à boutons-pression, 2 poches poitrine plaquées fermées par rabat, 2 poches latérales fermées par rabat, 1 poche napoléon intérieure, manches de forme ergonomique, empiècements extensibles sous les aisselles pour une plus grande liberté de mouvement, poignets avec fermeture, éléments réfléchissants sur les épaules, sur les manches et au milieu du dos, avant et manches bicouche
Couleur	bleu nuit/noir
Poids du tissu	245 g/m ²

Fiche technique de l'article

Tissu	Extérieur 1 35% Aramide, 30% Modacrylique, 25% Coton, 9% Polyamide, 1% Autres fibres
Instructions de lavage	
Aptitude au lavage industriel	Adapté au lavage industriel - ISO 15797 
Grille de tailles	38/40n-58n/60n; 38/40l-50/52l
Page du catalogue BP®	52 (BProtected)
Partenariats BP®	
www.bp-online.com	BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.