BP® Pantalon multinormes APC1	2400-820-1332
Normes	 EN 1149-5 vêtements de protection à dissipation électrostatique EN 13034-6 protection chimique type 6 EN 14404 protection des genoux en relation avec BP® Plaques de protection 1839-000-53 EN 61482-1-2 protection arc électrique cl. 1 EN ISO 11611 protection pendant le soudage Cl. 1 - A1 EN ISO 11612 protection contre la chaleur et les flammes A1, B1, C1, E1, F1
Caractéristiques	 ATPV = 14,6 cal/cm² Grande résistance mécanique Résistance inhérente aux flammes Portable dans certaines zones ATEX
Description	2 poches latérales, poche cuisse avec poche portable plaquée, toutes deux fermées par rabat, 1 poche mètre fermée par rabat, 2 poches revolver fermées par rabat, genouillères pour plaques de protection 1839 000 53 (à commander séparément)
Couleur	bleu roi/noir
Poids du tissu	320 g/m²
Tissu	Extérieur 1 35% Aramide, 30% Modacrylique, 25% Coton, 9% Polyamide, 1% Autres fibres
Instructions de lavage	

Fiche technique de l'article

Aptitude au lavage industriel	Adapté au lavage industriel - ISO 15797 O12 3 4 5 6 7 8
Grille de tailles	38n-58n; 42l-50l; 42s-52s
Page du catalogue BP®	61 (BProtected)
Partenariats BP®	WEAR National and
www.bp-online.com	BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.