

Fiche technique de l'article

BP® Veste légère multinormes APC1	2408-581-5632
	
Normes	     • EN 1149-5 vêtements de protection à dissipation électrostatique • EN 13034-6 protection chimique type 6 • EN 61482-1-2 protection arc électrique cl. 1 • EN ISO 11611 protection pendant le soudage Cl. 1 - A1 • EN ISO 11612 protection contre la chaleur et les flammes A1, B1, C1, F1
Caractéristiques	  • ATPV = 8,1 cal/cm² • Tissu extrêmement léger • plus grande liberté de mouvement • portable dans certaines zones ATEX
Description	Col officier, fermeture à glissière dissimulée et patte à boutons-pression, 2 poches poitrine plaquées fermées par rabat, 2 poches latérales fermées par rabat, 1 poche napoléon intérieure, manches de forme ergonomique, empiècements extensibles sous les aisselles pour une plus grande liberté de mouvement, poignets avec fermeture, éléments réfléchissants sur les épaules, sur les manches et au milieu du dos
Couleur	anthracite/noir
Poids du tissu	245 g/m ²

Fiche technique de l'article

Tissu	Extérieur 1 35% Aramide, 30% Modacrylique, 25% Coton, 9% Polyamide, 1% Autres fibres
Instructions de lavage	
Aptitude au lavage industriel	Adapté au lavage industriel - ISO 15797 
Grille de tailles	38/40n-58n/60n; 38/40l-50/52l
Page du catalogue BP®	MPP Übersicht 2023
Partenariats BP®	
www.bp-online.com	BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.