

Fiche technique de l'article

BP® Cotte à bretelles multinormes APC2	2431-820-1332
	
Normes	      • EN 1149-5 vêtements de protection à dissipation électrostatique • EN 13034-6 protection chimique type 6 • EN 14404 protection des genoux en relation avec BP® Plaques de protection 1839-000-53 • IEC 61482-1-2 protection arc électrique cl. 1, cl. 2 dans la zone bicouche • EN ISO 11611 protection pendant le soudage Cl. 1 - A1 • EN ISO 11612 protection contre la chaleur et les flammes A1, B1, C1, E1, F1
Caractéristiques	• Double poche bavette fermée par rabat • Dos montant • Genouillères pour plaques de protection • ultra léger (320g/m² + 160g/m²)
Description	Bretelles en stretch avec boucles clic-clac en plastique, double poche bavette fermée par rabat, dont 1 avec fermeture à glissière dissimulée, 2 poches latérales, poche cuisse avec poche portable plaquée, toutes deux fermées par rabat, dos montant, 1 poche mètre fermée par rabat, 2 poches revolver fermées par rabat, avant du pantalon bicouche, genouillères pour plaques de protection 1839 000 53 (à commander séparément)
Couleur	bleu roi/noir
Poids du tissu	320 g/m ²

Fiche technique de l'article

Tissu	Extérieur 1 35% Aramide, 30% Modacrylique, 25% Coton, 9% Polyamide, 1% Autres fibres
Instructions de lavage	
Grille de tailles	38n-58n
Page du catalogue BP®	66 (BProtected)
Partenariats BP®	
www.bp-online.com	BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.