

Fiche technique de l'article

BP® Cotte à bretelles légère multinormes APC2	2437-581-1432
	
Normes	      • EN 1149-5 vêtements de protection à dissipation électrostatique • EN 13034-6 protection chimique type 6 • EN 14404 protection des genoux en relation avec BP® Plaques de protection 1839-000-53 • EN 61482-1-2 protection arc électrique cl. 1, cl. 2 dans la zone bicouche • EN ISO 11611 protection pendant le soudage Cl. 1 - A1 • EN ISO 11612 protection contre la chaleur et les flammes A1, B1, C1, F1
Caractéristiques	 tissu très léger • ATPV = 8,1 cal/cm² & 29 cal/cm² • avec empiècement stretch pour une plus grande liberté de mouvement • genouillères pour plaques de protection • portable dans certaines zones ATEX
Description	Bretelles en stretch avec boucles clic-clac en plastique, double poche bavette avec fermeture à glissière et rabat, dos montant, coupe ergonomique, 2 poches latérales, 1 poche revolver fermée par rabat, 1 grande poche cuisse avec poche smartphone plaquée, poche mètre fixée d'un seul côté avec poches crayons, élément réfléchissant sur la jambe, jambe préformée, avant du pantalon bicouche, genouillères pour plaques de protection 1839 (à commander séparément)

Fiche technique de l'article

Couleur	bleu nuit/noir
Poids du tissu	245 g/m²
Tissu	Extérieur 1 35% Aramide, 30% Modacrylique, 25% Coton, 9% Polyamide, 1% Autres fibres
Instructions de lavage	
Aptitude au lavage industriel	Adapté au lavage industriel - ISO 15797 
Grille de tailles	38n-58n; 42l-50l; 42s-52s
Page du catalogue BP®	53 (BProtected)
Partenariats BP®	
www.bp-online.com	BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.