

# BP® COTTE À BRETELLES LÉGÈRE MULTINORMES APC2

Art.-Nr.: 2437-581-1432



## CARACTÉRISTIQUES

- ATPV = 8,1 cal/cm<sup>2</sup> & 29 cal/cm<sup>2</sup>
- avec empiècement stretch pour une plus grande liberté de mouvement
- genouillères pour plaques de protection
- portable dans certaines zones ATEX

## NORMES



EN 1149-5 vêtements de protection à dissipation électrostatique



EN 13034-6 protection chimique type 6



EN 14404 protection des genoux en relation avec BP® Plaques de protection

1839-000-53



EN 61482-1-2 protection arc électrique cl. 1, cl. 2 dans la zone bicouche



EN ISO 11611 protection pendant le soudage Cl. 1 - A1



EN ISO 11612 protection contre la chaleur et les flammes A1, B1, C1, F1

## TISSU

- **Extérieur 1** 35% Aramide, 30% Modacrylique, 25% Coton, 9% Polyamide, 1% Autres fibres
- **Poids du tissu** 245 g/m<sup>2</sup>

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Bretelles en stretch avec boucles clic-clac en plastique, double poche bavette avec fermeture à glissière et rabat, dos montant, coupe ergonomique, 2 poches latérales, 1 poche revolver fermée par rabat, 1 grande poche cuisse avec poche smartphone plaquée, poche mètre fixée d'un seul côté avec poches crayons, élément réfléchissant sur la jambe, jambe préformée, avant du pantalon bicouche, genouillères pour plaques de protection 1839 (à commander séparément)



## INSTRUCTIONS DE LAVAGE

- 🧺 Lavage à 60 °C (traitement normal)
- ✖ Ne pas javelliser
- 🕒 Programme de séchage modéré
- 🪄 Repasser à température modérée
- ☉ Nettoyage à sec au Perchloréthylène ou aux Hydrocarbures



## COULEUR

bleu nuit/noir

---

## GRILLE DE TAILLES

38n-58n; 42l-50l; 42s-52s

---



Adapté au lavage  
industriel - ISO 15797