BP® VESTE MULTINORMES APC2 | Art.-Nr.: 2432-820-5332

CARACTÉRISTIQUES

- portable dans certaines zones ATEX
- ATPV = 14,6 cal/cm² & 31,9 cal/cm
- Poignets avec fermeture
- ultra léger (320g/m² + 160g/m²)





NORMES

EN 1149-5 vêtements de protection à dissipation électrostatique

EN 13034-6 protection chimique type 6

EN 61482-1-2 protection arc électrique cl. 1, cl. 2 dans la zone bicouche

EN ISO 11611 protection pendant le soudage Cl. 1 - A1

EN ISO 11612 protection contre la chaleur et les flammes A1, B1, C1, E1, F1

TISSU

- **Extérieur 1** 35% Aramide, 30% Modacrylique, 25% Coton, 9% Polyamide, 1% Autres fibres
- **Poids du tissu** 320 g/m²

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Col officier, fermeture à glissière dissimulée et patte à boutons-pression, 2 poches poitrine fermées par rabat, 2 poches latérales fermées par patte, 1 poche portable intérieure avec rabat, poignets avec fermeture, avant et manches bicouche

COULEUR

gris foncé/noir

GRILLE DE TAILLES

38/40n-58/60n; 38/40l-50/52l

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Lavage à 60 °C (traitement normal)

Ne pas javelliser

Programme de séchage modéré

Repasser à température modérée

Nettoyage à sec interdit

Adapté au lavage industriel - ISO 15797

