BP® PANTALON MULTINORMES APC2

APC2 | Art.-Nr.: 2433-820-5381



https://www.bp-online.com/fr-lu/bp-pantalon-multinormes-apc2/2433-820-5381000007

CARACTÉRISTIQUES

- ATPV = 14,6 cal/cm² & 31,9 cal/cm
- Extrêmement léger et confortable
- portable dans certaines zones ATEX
- ultra leger (320g/m² + 160g/m²)

NORMES



EN 1149-5 vêtements de protection à dissipation électrostatique



EN 13034-6 protection chimique type 6



EN 14404 protection des genoux en relation avec BP® Plaques de protection

1839-000-53



EN 61482-1-2 protection arc électrique cl. 1, cl. 2 dans la zone bicouche



EN ISO 11611 protection pendant le soudage Cl. 1 - A1



EN ISO 11612 protection contre la chaleur et les flammes A1, B1, C1, E1, F1

TISSU

- Extérieur 1 35% Aramide, 30% Modacrylique, 25% Coton, 9% Polyamide, 1% Autres fibres
- Poids du tissu 320 g/m²

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

 2 poches latérales, poche cuisse avec poche portable plaquée, toutes deux fermées par rabat, 1 poche mètre fermée par rabat, 2 poches revolver fermées par rabat, avant du pantalon bicouche, 1 bande réfléchissante faisant le tour de chaque bas de jambe, les éléments réfléchissants ne contribuent pas à une visibilité certifiée selon les normes EN 17353 ou DIN EN 20471, mais servent à





INSTRUCTIONS DE LAVAGE

- ☐ Lavage à 60 °C (traitement normal)
- ★ Ne pas javelliser
- Programme de séchage modéré
- Repasser à température modérée
- ⊗ Nettoyage à sec interdit



Adapté au lavage industriel - ISO 15797

PARTENARIATS BP®

des fins décoratives,	genouillères pour plaques de protection 1839 00	0 53 (ð
commander séparém	nent)	



COULEUR

gris foncé/rouge

GRILLE DE TAILLES

• 38n-58n

FEEL THE DIFFERENCE

Bierbaum-Proenen. Since 1788.