

BP® MULTINORM-JACK MET HOGE ZICHTBAARHEID APC1

Art.-Nr.: 2212-840-8653



SPECIALE FUNCTIES

- Hoog draagcomfort door viscose aandeel
- reflecterende strepen voor 360° zichtbaarheid
- inherent vlamwerend
- ATPV = 8,8 cal/cm²

NORMEN



EN ISO 20471

EN ISO 20471 beschermende waarschuwingskleding Klasse 2, vanaf mt 48/50

Klasse 3



EN 1149-5

EN 1149-5 beschermende kleding – elektrostatische eigenschappen



EN 13034-6

EN 13034-6 bescherming tegen vloeibare chemicaliën type 6



IEC 61482-2

EN 61482-1-2 Bescherming elektrische vlamboog cl. 1



EN ISO 11611

EN ISO 11611 beschermende kleding voor gebruik bij het lassen Cl. 1 - A1



EN ISO 11612

EN ISO 11612 beschermende kleding tegen hitte en vlammen A1, B1, C1, F1



DOEK

- **Bovenstof** 1 31% Polyester, 28% Modacryl, 20% Viscose, 20% Aramide, 1% Overige vezels
- **Doekgewicht** 320 g/m²

MEER FUNCTIES

Opstaande kraag, blinde drukknopenlijst, 2 borstzakken met klep, 2 zijzakken met overslag, 1 binnenzak, 1 GSM-vak met klep aan de binnenkant, afsluitbare manchetten, 2 reflecterende strepen op de mouwen, 1 doorlopende reflecterende streep boven de tailleband, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand

KLEUR

signaalgeel/donkergrijs

WASVOORSCHRIFT

🧺 60° C Kleurwas (normaal proces)

✖ Niet bleken

🕒 Mild droogproces

🧺 Strijken op een gemiddelde temperatuur

Ⓢ Professionele droogkuis in tetrachloroethene en/of hydrocarbons



Geschikt voor industriewas

MAATBOOG

44/46n-64/66n

