

BP® LICHT MULTINORM-JACK MET HOGE ZICHTBAARHEID APC2

Art.-Nr.: 2238-590-6614



SPECIALE FUNCTIES

- ATPV = 7,1 cal/cm² & 22 cal/cm²
- elastische refl. Strepen
- ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid
- slanke pasvorm

NORMEN



EN ISO 20471

EN ISO 20471 beschermende waarschuwingskleding Klasse 2



EN 1149-5

EN 1149-5 beschermende kleding – elektrostatische eigenschappen



EN 13034-6

EN 13034-6 bescherming tegen vloeibare chemicaliën type 6



IEC 61482-2

EN 61482-1-2 Bescherming elektrische vlamboog cl. 1, cl. 2 bij 2 lagen



EN ISO 11611

EN ISO 11611 beschermende kleding voor gebruik bij het lassen Cl. 1 - A1 + A2



EN ISO 11612

EN ISO 11612 beschermende kleding tegen hitte en vlammen A1 + A2, B1, C1,

F1



DOEK

- **Bovenstof 1** 48.5% Modacryl, 34% Katoen, 17% Polyamide, 0.5% Overige vezels
- **Buitenstof 2** 35% Aramide, 30% Modacryl, 25% Katoen, 9% Polyamide, 1% Overige vezels
- **Doekgewicht** 265 g/m²

MEER FUNCTIES

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknopenlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, afsluitbare manchetten, 1 doorlopende reflecterende streep boven de tailleband, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, voorkant en mouwen twee lagen

WASVOORSCHRIFT

- 60° C Kleurwas (normaal proces)
- Niet bleken
- Mild droogproces
- Strijken op een gemiddelde temperatuur
- Geen professionele droogkuis



Geschikt voor industriewas



KLEUR

signaalgeel/nachtblauw

MAATBOOG

44/46n-64/66n; 44/46l-56/58l

