

SPECIALE FUNCTIES

- ATPV = 10 cal/cm²
- geschikt voor alle brandwerende moeilijk ontvlambare products
- afzonderlijk te dragen of samen met de vlamvertragende kleding
- slanke pasvorm

NORMEN



EN 1149-5 beschermende kleding - elektrostatische eigenschappen



EN 61482-1-2 Bescherming elektrische vlamboog cl. 1



EN 14058 beschermende kleding tegen koude omgevingen Cl. 1 1 x x



EN ISO 11612 beschermende kleding tegen hitte en vlammen A1, B1, C1, F1



DOEK

- **Bovenstof** 1 48% Modacryl, 32% Katoen, 18% Polyester, 2% Overige vezels
- **Doekgewicht** 350 g/m²

MEER FUNCTIES

Opstaande kraag, blinde ritssluiting aan de voorkant met drukknopenlijst, 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, elastische manchetten, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, 2 binnenzakken, verlengd rugpand, horizontale reflecterende bies op voor- en rugpand, combineerbaar met BP® Wind- en waterdicht jack 2223-891-6614

KLEUR

zwart

MAATBOOG

XSn-3XLn



WASVOORSCHRIFT

- 👑 60° C Kleurwas (normaal proces)
- ✖ Niet bleken
- 🕒 Mild droogproces
- 👕 Strijken op een gemiddelde temperatuur
- Ⓟ Professionele droogkuis in tetrachloroethene en/of hydrocarbons



Geschikt voor industriewas

