

SPECIALE FUNCTIES

- ATPV = 8,1 cal/cm² & 29 cal/cm²
- extreem licht doek
- ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid
- reflecterende elementen op schouders op mouwen en het midden van het rugpand

NORMEN



EN 1149-5

EN 1149-5 beschermende kleding – elektrostatische eigenschappen



EN 13034-6

EN 13034-6 bescherming tegen vloeibare chemicaliën type 6



IEC 61482-2

EN 61482-1-2 Bescherming elektrische vlamboog cl. 1, cl. 2 bij 2 lagen



EN ISO 11611

EN ISO 11611 beschermende kleding voor gebruik bij het lassen Cl. 1 - A1



EN ISO 11612

EN ISO 11612 beschermende kleding tegen hitte en vlammen A1, B1, C1, F1



DOEK

- **Bovenstof 1** 35% Aramide, 30% Modacryl, 25% Katoen, 9% Polyamide, 1% Overige vezels
- **Doekgewicht** 245 g/m²

MEER FUNCTIES

- Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknoopenlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, afsluitbare manchetten, reflecterende elementen op schouders op mouwen en het midden van het rugpand, voorkant en mouwen twee lagen

WASVOORSCHRIFT

- 60° C Kleurwas (normaal proces)
- Niet bleken
- Mild droogproces
- Strijken op een gemiddelde temperatuur
- Professionele droogkuis in tetrachloroethene en/of hydrocarbons

Geschikt voor
industriewas**BP®-PARTNERS**

FARBE

nachtblauw/zwart



MAATBOOG

- XSn-2XLn
-

FEEL THE DIFFERENCE

Bierbaum-Proenen. Since 1788.