

Productgegevensblad

BP® Licht weerbest. multinorm-jack,
hoge zichtbaarheid APC2

2223-891-6614



EN ISO 20471



EN 1149-5



EN 13034-6



IEC 61482-2



EN 343



EN 14058



EN ISO 11611




EN ISO 11612

Normen

- EN ISO 20471 beschermende waarschuwingskleding Klasse 2
- EN 1149-5 beschermende kleding – elektrostatische eigenschappen
- EN 13034-6 bescherming tegen vloeibare chemicaliën type 6
- EN 61482-1-2 Bescherming elektrische vlamboog cl. 2
- EN 343 beschermende kleding tegen regen Waterdicht categorie 3, ademend categorie 3
- EN 14058 beschermende kleding tegen koude omgevingen Cl. 2 3 x WP in combinatie met Fleecejack 2424-860
- EN ISO 11611 beschermende kleding voor gebruik bij het lassen Cl. 1 - A1
- EN ISO 11612 beschermende kleding tegen hitte en vlammen A1, B1, C1, F1

Speciale functies



- ATPV = 25 cal/cm²
- elastische refl. Strepen
- extreem licht doek
- slanke pasvorm

Productgegevensblad

Beschrijving	Opstaande kraag, afknoopbare capuchon in hoogte en breedte verstelbaar, waterdichte ritssluiting aan de voorkant met dubbele drukknopenlijst, gelaste naden, 2 zijzakken met drukknopsluiting, 1 Napoleonzak met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, verstelbare manchetten, 1 binnenzak met ritssluiting, grote rits in voering om reparaties te vergemakkelijken, 2 reflecterende strepen op de mouw, 1 doorlopende reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, combineerbaar met warm BP® fleecejack 2424-860-0014
Kleur	signaalgeel/nachtblauw
Doekgewicht	265 g/m²
Doek	Bovenstof 1 55% Modacryl, 44% Katoen, 1% Overige vezels < Buitenstof 2 55% Modacryl, 44% Katoen, 1% Overige vezels Voering 50% Viscose, 50% Aramide Membraan 100% Polyurethaan
Wasvoorschrift	
Geschikt voor wasserij	Geschikt voor industriewas 
Maatboog	XSn-3XLn
Cataloguspagina BP®	49 (BProtected)

Productgegevensblad

BP®-partners



www.bp-online.com

BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.