

SPECIALE FUNCTIES

- Opstaande kraag
- ATPV = 14,6 cal/cm² & 31,9 cal/cm
- afsluitbare manchetten
- extreem licht (320g/m² + 160g/m²)

NORMEN



EN 1149-5 beschermende kleding - elektrostatische eigenschappen



EN 13034-6 bescherming tegen vloeibare chemicaliën type 6



EN 61482-1-2 Bescherming elektrische vlamboog cl. 1, cl. 2 bij 2 lagen



EN ISO 11611 beschermende kleding voor gebruik bij het lassen Cl. 1 - A1



EN ISO 11612 beschermende kleding tegen hitte en vlammen A1, B1, C1, E1, F1

DOEK

- **Bovenstof 1** 35% Aramide, 30% Modacryl, 25% Katoen, 9% Polyamide, 1% Overige vezels
- **Doekgewicht** 320 g/m²

MEER FUNCTIES

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknopenlijst, 2 borstzakken met klep, 2 zijzakken met overslag, 1 GSM-vak met klep aan de binnenkant, afsluitbare manchetten, voorkant en mouwen twee lagen

KLEUR

donkergrijs/zwart

MAATBOOG

44/46n-64/66n; 44/46l-56/58l



WASVOORSCHRIFT

- 👑 60° C Kleurwas (normaal proces)
- ✖ Niet bleken
- 🌀 Mild droogproces
- 🧺 Strijken op een gemiddelde temperatuur
- ✖ Geen professionele droogkuis



Geschikt voor industriewas

