

Productgegevensblad

BP® Licht multinorm-jack APC2	2438-581-1432
	
Normen	     • EN 1149-5 beschermende kleding – elektrostatische eigenschappen • EN 13034-6 bescherming tegen vloeibare chemicaliën type 6 • IEC 61482-1-2 Bescherming elektrische vlamboog cl. 1, cl. 2 bij 2 lagen • EN ISO 11611 beschermende kleding voor gebruik bij het lassen Cl. 1 - A1 • EN ISO 11612 beschermende kleding tegen hitte en vlammen A1, B1, C1, F1
Speciale functies	 • vlamboog klasse 2 en tegelijkertijd licht van gewicht • ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid • ritssluiting aan de voorkant + drukknoopenlijst • slanke pasvorm
Beschrijving	Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknoopenlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, afsluitbare manchetten, reflecterende elementen op schouders op mouwen en het midden van het rugpand, voorkant en mouwen twee lagen
Kleur	nachtblauw/zwart
Doekgewicht	245 g/m ²

Productgegevensblad

Doek	Bovenstof 1 35% Aramide, 30% Modacryl, 25% Katoen, 9% Polyamide, 1% Overige vezels
Wasvoorschrift	
Geschikt voor wasserij	Geschikt voor industriewas 
Maatboog	44/46n-64/66n; 44/46l-56/58l
Cataloguspagina BP®	52 (BProtected)
BP®-partners	
www.bp-online.com	BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.