

## SPECIALE FUNCTIES

- ATPV = 14,6 cal/cm<sup>2</sup>
- hoge mechanische belastbaarheid
- inherent vlamwerend
- 

## NORMEN



EN 1149-5 beschermende kleding – elektrostatische eigenschappen



EN 13034-6 bescherming tegen vloeibare chemicaliën type 6



EN 61482-1-2 Bescherming elektrische vlamboog cl. 1



EN ISO 11611 beschermende kleding voor gebruik bij het lassen Cl. 1 - A1



EN ISO 11612 beschermende kleding tegen hitte en vlammen A1, B1, C1, E1, F1

## DOEK

- **Bovenstof** 1 35% Aramide, 30% Modacryl, 25% Katoen, 9% Polyamide, 1% Overige vezels
- **Doekgewicht** 320 g/m<sup>2</sup>

## MEER FUNCTIES

- Opstaande kraag, blinde drukknopenlijst, 2 borstzakken met klep, 2 zijzakken met overslag, 1 binnenzak, 1 GSM-vak met klep aan de binnenkant, afsluitbare manchetten

## KLEUR

koningsblauw/zwart

## MAATBOOG

- 44/46n-64/66n; 44/46l-56/58l



## WASVOORSCHRIFT

- 60° C Kleurwas (normaal proces)
- Niet bleken
- Mild droogproces
- Strijken op een gemiddelde temperatuur
- Geen professionele droogkuis



Geschikt voor industriewas

