

Productgegevensblad

BP® Weerbestendig multinorm-jack m.
hoge zichtbaarheid APC2

2230-881-85



EN ISO 20471



EN 1149-5



EN 13034-6



IEC 61482-2



EN 343



EN 14058



EN ISO 11611




EN ISO 11612

Normen

- EN ISO 20471 beschermende waarschuwingskleding Klasse 3
- EN 1149-5 beschermende kleding – elektrostatische eigenschappen
- EN 13034-6 bescherming tegen vloeibare chemicaliën type 6
- EN 61482-1-2 Bescherming elektrische vlamboog cl. 2
- EN 343 beschermende kleding tegen regen Waterdicht categorie 4, ademend categorie 4, X
- EN 14058 beschermende kleding tegen koude omgevingen Cl. 1 3 x WP in combinatie met Fleecejack 2025-628
- EN ISO 11611 beschermende kleding voor gebruik bij het lassen Cl. 1 - A1
- EN ISO 11612 beschermende kleding tegen hitte en vlammen A1, B1, C2, F1

Speciale functies



- 2-laags laminaat
- waterdicht, winddicht
- hoog draagcomfort door ademend vermogen

Productgegevensblad

Beschrijving	Opstaande kraag, afknoopbare capuchon in hoogte en breedte verstelbaar, waterdichte ritssluiting aan de voorkant met dubbele drukknopenlijst, gelaste naden, 2 zijzakken en 1 borstzak met drukknopsluiting, 1 Napoleonzak met ritssluiting, ergonomisch gevormde mouwen, verstelbare manchetten, 1 binnenzak met ritssluiting, grote rits in voering om reparaties te vergemakkelijken, 2 reflecterende strepen op de mouw, 1 doorlopende reflecterende streep boven de zoom, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, combineerbaar met warm BP® fleecejack 2425 860 53
Kleur	signaaloranje
Doekgewicht	350 g/m²
Doek	Bovenstof 1 31% Polyester, 28% Modacryl, 20% Viscose, 20% Aramide, 1% Overige vezels Voering 60% Viscose, 40% Modacryl Membraan 100% Polyurethaan
Wasvoorschrift	
Geschikt voor wasserij	Geschikt voor industriewas 
Maatboog	XS-3XL
Cataloguspagina BP®	74 (BProtected)
BP®-partners	
www.bp-online.com	BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.