

SPECIALE FUNCTIES

- ATPV = 8,1 cal/cm²
- extreem licht doek
- ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid
- slanke pasvorm

NORMEN



EN 1149-5 beschermende kleding – elektrostatische eigenschappen



EN 13034-6 bescherming tegen vloeibare chemicaliën type 6



EN 61482-1-2 Bescherming elektrische vlamboog cl. 1



EN ISO 11611 beschermende kleding voor gebruik bij het lassen Cl. 1 - A1



EN ISO 11612 beschermende kleding tegen hitte en vlammen A1, B1, C1, F1



DOEK

- **Bovenstof 1** 35% Aramide, 30% Modacryl, 25% Katoen, 9% Polyamide, 1% Overige vezels
- **Doekgewicht** 245 g/m²

MEER FUNCTIES

- Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknopenlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, afsluitbare manchetten, reflecterende elementen op schouders op mouwen en het midden van het rugpand

FARBE

nachtblauw/zwart

WASVOORSCHRIFT

 60° C Kleurwas (normaal proces)

 Niet bleken

 Mild droogproces

 Strijken op een gemiddelde temperatuur

Ⓟ Professionele droogkuis in tetrachloroethene en/of hydrocarbons



Geschikt voor
industriewas

BP®-PARTNERS

MAATBOOG

- 44/46n-64/66n; 44/46l-56/58l



FEEL THE DIFFERENCE

Bierbaum-Proenen. Since 1788.