

Productgegevensblad

BP® Licht multinorm-jack APC1	2408-581-5632
	
Normen	     • EN 1149-5 beschermende kleding – elektrostatische eigenschappen • EN 13034-6 bescherming tegen vloeibare chemicaliën type 6 • EN 61482-1-2 Bescherming elektrische vlamboog cl. 1 • EN ISO 11611 beschermende kleding voor gebruik bij het lassen Cl. 1 - A1 • EN ISO 11612 beschermende kleding tegen hitte en vlammen A1, B1, C1, F1
Speciale functies	 • ATPV = 8,1 cal/cm² • extreem licht doek • ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid • slanke pasvorm
Beschrijving	Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknopenlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, afsluitbare manchetten, reflecterende elementen op schouders op mouwen en het midden van het rugpand
Kleur	antraciet/zwart
Doekgewicht	245 g/m ²

Productgegevensblad

Doek	Bovenstof 1 35% Aramide, 30% Modacryl, 25% Katoen, 9% Polyamide, 1% Overige vezels
Wasvoorschrift	
Geschikt voor wasserij	Geschikt voor industriewas 
Maatboog	44/46n-64/66n; 44/46l-56/58l
Cataloguspagina BP®	MPP Übersicht 2023
BP®-partners	
www.bp-online.com	BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.