

SPECIALE FUNCTIES

- ATPV = 8,1 cal/cm² & 29 cal/cm²
- extreem licht doek
- ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid
- reflecterende elementen op schouders op mouwen en het midden van het rugpand

NORMEN



EN 1149-5 beschermende kleding – elektrostatische eigenschappen



EN 13034-6 bescherming tegen vloeibare chemicaliën type 6



IEC 61482-2 Bescherming elektrische vlamboog cl. 1



EN ISO 11611 beschermende kleding voor gebruik bij het lassen Cl. 1 - A1



EN ISO 11612 beschermende kleding tegen hitte en vlammen A1, B1, C1, F1



DOEK

- **Bovenstof** 1 35% Aramide, 30% Modacryl, 25% Katoen, 9% Polyamide, 1% Overige vezels
- **Doekgewicht** 245 g/m²

MEER FUNCTIES

- Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknopenlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, afsluitbare manchetten, reflecterende elementen op schouders op mouwen en het midden van het rugpand

WASVOORSCHRIFT

-  60° C Kleurwas (normaal proces)
-  Niet bleken
-  Mild droogproces
-  Strijken op een gemiddelde temperatuur
-  Professionele droogkuis in tetrachloroethene en/of hydrocarbons



Geschikt voor
industriewas

BP®-PARTNERS

KLEUR

nachtblauw/zwart



MAATBOOG

- XSn-2XLn
-

FEEL THE DIFFERENCE

Bierbaum-Proenen. Since 1788.