

SPECIALE FUNCTIES

- Beschermingsklasse 2
- bijzonder comfortabel en zacht materiaal
- geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797
- modern fit

NORMEN



EN 1149-5 beschermende kleding – elektrostatische eigenschappen



IEC 61482-2 Bescherming elektrische vlamboog cl. 1



EN ISO 11611 beschermende kleding voor gebruik bij het lassen Cl. 2 - A1



EN ISO 11612 beschermende kleding tegen hitte en vlammen A1, B1, C1, E2,

F1



DOEK

- **Bovenstof** 1 43% Modacryl, 33% Katoen, 14% Polyamide, 9% Lyocell, 1% Overige vezels
- **Doekgewicht** 430 g/m²

MEER FUNCTIES

- Opstaande kraag met klittenbandsluiting, blinde drukknopenlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, gebreide manchetten aan de binnenkant voor comfortabele bescherming, reflecterende biezen op mouwen en het midden van het rugpand

FARBE

antraciet/zwart

WASVOORSCHRIFT

-  60° C Kleurwas (normaal proces)
-  Niet bleken
-  Mild droogproces
-  Strijken op een gemiddelde temperatuur
-  Professionele droogkuis in tetrachloroethene en/of hydrocarbons



Geschikt voor
industriewas

BP®-PARTNERS

MAATBOOG

- 44/46n-64/66n; 44/46l-56/58l



FEEL THE DIFFERENCE

Bierbaum-Proenen. Since 1788.