


Productgegevensblad

BP® Licht multinorm-jack met hoge zichtbaarheid APC2	2238-590-6614
	
Normen	      • EN ISO 20471 beschermende waarschuwingskleding Klasse 2 • EN 1149-5 beschermende kleding – elektrostatische eigenschappen • EN 13034-6 bescherming tegen vloeibare chemicaliën type 6 • IEC 61482-1-2 Bescherming elektrische vlamboog cl. 1, cl. 2 bij 2 lagen • EN ISO 11611 beschermende kleding voor gebruik bij het lassen Cl. 1 - A1 • EN ISO 11612 beschermende kleding tegen hitte en vlammen A1, B1, C1, F1
Speciale functies	  • vlamboog klasse 2 en tegelijkertijd licht van gewicht • elastische refl. Strepen • ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid • slanke pasvorm
Beschrijving	Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknopenlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, afsluitbare manchetten, 1 doorlopende reflecterende streep boven de tailleband, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen op voor- en rugpand, voorkant en mouwen twee lagen
Kleur	signaalgeel/nachtblauw

Productgegevensblad

Doekgewicht	265 g/m²
Doek	Bovenstof 1 48.5% Modacryl, 34% Katoen, 17% Polyamide, 0.5% Overige vezels < Buitenstof 2 35% Aramide, 30% Modacryl, 25% Katoen, 9% Polyamide, 1% Overige vezels
Wasvoorschrift	
Geschikt voor waterrij	Geschikt voor industriewas 
Maatboog	44/46n-64/66n; 44/46l-56/58l
Cataloguspagina BP®	55 (BProtected)
BP®-partners	
www.bp-online.com	BIERBAUM-PROENEN. SINCE 1788.